

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY - AS-VARIOcomp 5-20 K

VÝROBEK		PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY			HMOTNOST m [kg]
		A [mm]	B [mm]	V [mm]	
AS-VARIOcomp 5 K	Max	1 450	1 200	2 017	170
		hranol 1 200 mm x 1 200 mm x 2 017 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm			
AS-VARIOcomp 8 K	Max	1 780	1 530	2 025	260
		hranol 1 530 mm x 1 530 mm x 2 025 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm			
AS-VARIOcomp 12 K	Max	2 224	2 000	2 032	390
		hranol 2 000 mm x 2 000 mm x 2 032 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm			
AS-VARIOcomp 15 K	Max	2 000	1 750	2 815	450
		hranol 1 750 mm x 1 750 mm x 2 815 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 020 mm			
AS-VARIOcomp 20 K	Max	2 244	2 000	2 815	700
		hranol 2 000 mm x 2 000 mm x 2 815 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 020 mm			

POZNÁMKA:

Nátokové a odtoková hrdla jsou v jedné ose! U atypických ČOV jsou přepravní rozměry jiné!!!
(hranol 1 200 mm x 1 200 mm x 2 017 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm)

B B V

